



### Optional



Der HENSING *Easy* ist einer der modernsten Verkaufsautomaten, der Dank seines innovativen Designs sehr leicht an viele Anforderungen anzupassen ist. Sein großer TouchScreen bietet viel Raum für Produktinformationen und zusätzliche verkaufsfördernde Videos oder Bilder. Das große Ausgabefach in der Mitte der Präsentationsfläche ermöglicht ein bequemes Entnehmen der gekauften Produkte. Das großflächige Ausgabe-System transportiert auch sensible oder zerbrechliche Waren sicher zum Ausgabefach. Die Automaten dieser Baureihe sind durch eine Vielzahl an möglichen Optionen modular erweiterbar.

## TOP EIGENSCHAFTEN

- + Etagen höhenverstellbar, Tiefe und Anzahl der Unterteilungen anpassbar
- + erweiterbar auf bis zu 4 Slaves mit einem Steuerungsmodul
- + gepanzerte Türverriegelung und athermales, bruchsicheres Glas
- + 22" HD TouchScreen für einfachste Benutzerführung und zusätzliche Produktinformationen, Videos oder Bilder
- + robotergesteuertes Ausgabesystem: auch für empfindliche Waren geeignet

Für mehr Informationen oder eine ausführliche Beratung rufen Sie uns gerne an:

**+49 (0) 25 72.96 23 00**

### Ihr Ansprechpartner:

Hensing GmbH  
Gutenbergstr. 34  
D-48282 Emsdetten


info@hensing-get-it.com  
www.hensing-get-it.com

*„Unglaublich flexibel, und dabei kinderleicht einzurichten – so soll es sein! Und wenn wir uns vergrößern wollen, stellen wir einfach einen Slave dazu.“*

**Frank Pullmann**  
Automaten-Betreiber



1. Die Etagen sind verstellbar, für verschiedenste Produkte  
2. Der Easy 9 3. Auf dem großen TouchScreen sehen sie komfortabel alle Produkte und zusätzliche Informationen.



Verbinden Sie bis zu vier Warenmodule mit einem Steuerungsmodul.

		EASY 14	EASY 9	EASY SLAVE 14	EASY SLAVE 9
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
Abmessungen (B x H x T)	mm	1816 x 1974 x 884	1423 x 1957 x 910	1302 x 1957 x 910	913 x 1957 x 910
Gewicht	kg	610	450	610	450
Anzahl Etagen	max.	8	8	8	8
Unterteilungen pro Etage	max.	14	9	14	9
Anzahl Motoren		14	9	14	9
LED-Beleuchtung	W	30	30	30	30
Nennstrom	V / Hz	240 / 50/60	240 50/60	240 / 50/60	240 50/60
Erweiterbar		bis zu 4 Slaves	bis zu 4 Slaves	bis zu 4 Slaves	bis zu 4 Slaves
Rückbefüllung		○	○	○	○
Lift		robotergesteuert	robotergesteuert	robotergesteuert	robotergesteuert
<b>KÜHLSYSTEM</b>					
niedrigste Temperatur (Innenraum)	°C	2/4	2/4	2/4	2/4
Stromaufnahme (max.)	W	700	610	700	610
<b>OPTIONEN</b>					
Zahlungssysteme		1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 8	1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 8	1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 8	1 / 2 / 4 / 5 / 7 / 8
Telemetrie		10	10	10	10
Altersprüfung		9 + 5	9 + 5	9 + 5	9 + 5
Branding		○	○	○	○
UV-Schutz		○	○	○	○