




### Optional



HENSING *Master* ist einer der solidesten und zuverlässigsten Automaten am Markt und stellt dies immer wieder eindrucksvoll unter Beweis. Zu Tausenden im Einsatz bedient er alles, was man sich von einem funktionalen Selbstbedienungsautomaten wünscht. Mit oder ohne Kühlung, als Einzelautomat oder im Verbund mit maximal 4 Ausgabemodulen (Slaves), mit oder ohne Kartenlesegerät, RFID-Modul, Altersprüfung oder gar zusätzlichen Münztuben zur Bevorratung von mehr Wechselgeld – der HENSING *Master* ist ein echtes Multi-Talent in seiner Klasse.

## TOP EIGENSCHAFTEN

- + Etagen höhenverstellbar, Tiefe und Anzahl der Unterteilungen anpassbar
- + erweiterbar auf bis zu 4 Slaves mit einem Steuerungsmodul
- + barrierefreier Zugang zum Ausgabefach auf 90 cm Höhe
- + Frontseite mit Sicherheitsglas
- + Frostschutzheizung mit Thermostat (für die Zahlungseinheit)

Für mehr Informationen oder eine ausführliche Beratung rufen Sie uns gerne an:

**+49 (0) 25 72.96 23 00**

### Ihr Ansprechpartner:

Hensing GmbH  
Gutenbergstr. 34  
D-48282 Emsdetten


info@hensing-get-it.com  
www.hensing-get-it.com



*„Der Klassiker – damit biete ich meinen Kunden seit Jahren zuverlässig meine frischen Waren an!“*

**Karl-Heinz Schulte**  
Landwirt

1. Anwendungsbeispiel für Sport-Socken. 2. Ob Bargeld, RFID, oder EC-Karte. Unsere Automaten kommen mit Allem klar (bitte Optionen beachten). 3. Wählen Sie aus unserer großen Vorlagen-Auswahl oder lassen Sie sich ihr eigenes Design erstellen (Beispiel: VISA).



Verbinden Sie bis zu vier Ausgabemodule mit einem Steuermodul.

		MASTER S	MASTER M	MASTER L	SLAVE	STEUERMODUL
<b>EIGENSCHAFTEN</b>						
Abmessungen (B x H x T)	mm	800 x 1923 x 942	800 x 1923 x 995	1047 x 1923 x 1053	800 x 1023 x 1053	245 x 1923 x 943
Gewicht	kg	268	325	386	297	297
Anzahl Etagen	max.	2/6	8	8	2/6	–
Unterteilungen pro Etage	max.	7/10	7	10	7/10	–
Anzahl Motoren		7	7	7	7	–
LED-Beleuchtung	W	24	24	24	24	–
Nennstrom	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Erweiterbar		bis zu 4 Module	bis zu 4 Module	–	bis zu 4 Module	bis zu 4 Module
Lift		–	robotergesteuert	robotergesteuert	○	–
<b>KÜHLSYSTEM</b>						
niedrigste Temperatur (Innenraum)	°C	–	4	○	○	–
Stromaufnahme (max.)	W	340	340	340	340	340
<b>OPTIONEN</b>						
Zahlungssysteme		1/2/4/5/7/8	1/2/4/5/7/8	1/2/4/5/7/8	1/2/4/5/7/8	1/2/4/5/7/8
Telemetrie		10	10	10	10	10
Altersprüfung		9 + 5	9 + 5	9 + 5	9 + 5	9 + 5
Branding		○	○	○	○	○
UV-Schutz		○	○	○	○	○